



型名指定方法

TLS104B-□P-□

極数

カバー付き:12C・カバーなし:無記入

定 格	250V、15A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃～+85℃
ネジ締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm
① ブ ロ ッ ク	PBT樹脂 (UL94V-0) 黒色
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680R スズメッキ t=0.8
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ M3:No.1 (M3.5:No13)
カ バ ー	塩ビ 94V-0 透明、オプション
カ バ ー 取 付 台	黄銅 C3604BD ニッケルメッキ TC12、オプション
カ バ ー 取 付 ネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.1 (M3×6L)、オプション

※海外規格が必要な場合は別途ご相談ください。

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	25.18	34.07	42.96	51.85	60.74	69.63	78.52	87.41	96.30	105.19	114.08	122.97	131.86
B	17.78	26.67	35.56	44.45	53.34	62.23	71.12	80.01	88.90	97.79	106.68	115.57	124.46
P(極数)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	140.75	149.64	158.53	167.42	176.31	185.20	194.09	202.98	211.87	220.76	229.65	238.54	247.43
B	133.35	142.24	151.13	160.02	168.91	177.80	186.69	195.58	204.47	213.36	222.25	231.14	240.03

[mm]