



## 型名指定方法



カバー付き:13C・カバーなし:無記入

定 電 格	250V、10A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃～+80℃
ネジ締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂(UL94V-0) 黒色
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680R スズメッキ t=0.8
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ M3×6L、パインド士
カ バ ー	塩ビ 94V-0 透明、オプション
カ バ ー 取 付 台	黄銅 C3604BD ニッケルメッキ TC13、オプション
カ バ ー 取 付 ネ ジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.1 (M3×6L)、オプション

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	27.00	36.50	46.00	55.50	65.00	74.50	84.00	93.50	103.00	112.50	122.00
B	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00

[mm]

P(極数)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	131.50	141.00	150.50	160.00	169.50	179.00	188.50	198.00	207.50	217.00	226.50
B	123.50	133.00	142.50	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50