


型名指定方法



定 格	250V、15A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃～+85℃
ネジ締付トルク(推奨)	M3.5:1.0Nm
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂(UL94V-0) 黒色
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680P ニッケルメッキ
③ ターミナルネジ	鋼 SWCH ニッケルメッキ No.19(M3.5×8L)
④ 記 号 板	塩ビ 94V-0 白色、標準
⑤ カ パ ー	塩ビ 94V-0 透明、標準
⑥ 連 結 シ ャ フ ト	鋼 SWCH 三価クロメートメッキ

※海外規格が必要な場合は別途ご相談ください。

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	/	38.00	48.00	58.00	68.00	78.00	88.00	98.00	108.00	118.00	128.00	138.00	148.00	158.00	168.00
B	/	28.00	38.00	48.00	58.00	68.00	78.00	88.00	98.00	108.00	118.00	128.00	138.00	148.00	158.00
P(極数)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	178.00	188.00	198.00	208.00	218.00	228.00	238.00	248.00	258.00	268.00	278.00	288.00	298.00	308.00	318.00
B	168.00	178.00	188.00	198.00	208.00	218.00	228.00	238.00	248.00	258.00	268.00	278.00	288.00	298.00	308.00

[mm]