


型名指定方法



定 格	250V、20A
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃～+80℃
ネジ締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm
① ブ ロ ッ ク	PBT樹脂 (UL94V-0) 黒色
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680R スズメッキ t=1.0
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.81 (M4×8L)
④ 取 付 金 具	黄銅 C2680R ニッケルメッキ t=0.8
カ バ ー	ポリカーボネート 94V-0 透明、ワンタッチ、オプション

※海外規格が必要な場合は別途ご相談ください。

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	28.00	38.00	48.00	58.00	68.00	78.00	88.00	98.00	108.00	118.00	128.00	138.00	148.00
B	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00

P(極数)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	158.00	168.00	178.00	188.00	198.00	208.00	218.00	228.00	238.00	248.00	258.00	268.00	278.00
B	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00

[mm]