



## 型名指定方法

MA01B-□P-□

極数

カバー付き:12C・カバーなし:無記入

定 格	250V, 10A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V, 100MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃~+80℃
ネジ締付トルク(推奨)	M3.5:0.8Nm
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂(UL94V-0) 黒色
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680R スズメッキ t=0.8
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ バインド±(M3.5×6L)
カ バ ー	塩ビ 94V-0 透明、オプション
カ バ ー 取 付 台	黄銅 C3604BD ニッケルメッキ TC12、オプション
カ バ ー 取 付 ネ ジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.1 (M3×6L)、オプション

[mm]

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	30.80	41.80	52.80	63.80	74.80	85.80	96.80	107.80	118.80	129.80	140.80
B	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00
P(極数)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	151.80	162.80	173.80	184.80	195.80	206.80	217.80	228.80	239.80	250.80	261.80
B	143.00	154.00	165.00	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00